

EGO VERSTREICHKITT	ist ein Verstreichkitt für Bleiverglasungen, hergestellt aus einer Kombination von Kunstharz mit vegetabilen Ölen und synthetischen Additiven.	
Anwendungsgebiete	Kunstverglasungen in Blei, Messing oder Leichtmetall	
Anwendungshinweis	Um eine Stabilität bzw. Wind- und Wetterfestigkeit innerhalb eines Feldes zu erreichen, sind nach dem Ablöten bzw. Zusammensetzen der einzelnen Felder die Fugen zwischen Scheibe und Sprössen beidseitig mit EGO-Verstreichkitt auszufüllen. Das Einbringen erfolgt mittels Pinsel (einreiben) bzw. Spachtel (eintragen). Verunreinigungen können unter Verwendung von Kreide oder ähnlichem mit Pinsel oder Lappen entfernt werden. Das Einbringen der Scheibe in den Falz ist nach den Verglasungsrichtlinien entsprechend der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim durchzuführen.	
Dichte	ca. 1,8 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis ca. +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	ca. -30 °C bis ca. +80 °C	
Konsistenz	streichfähig	
Eigenschaften	verfestigend, haftend, thixotrop	
Verarbeitung	von Hand mit Pinsel oder Spachtel	
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser oder Spachtel	
Nachbehandlung	überstreichen möglich	
Standardfarbe	grau	
Lieferformen	9 kg Blechkübel Sondergebände auf Anfrage	 Warenkorb - Bestellung
Lagerung	Das geschlossene Originalgebände ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig.	

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>